



Aldrig mer isbildning

No Frost förhindrar att is bildas i frysen. Prestanda äventyras aldrig och din mat bevaras bättre än någonsin.

No Frost förhindrar att is bildas i frysen. Prestanda äventyras aldrig och din mat bevaras bättre än någonsin.

Produktfördelar



Med NoFrost håller du din frys fri från isbildning

Med NoFrost behöver man inte avfrosta. Den håller frysen isfri så du alltid kan vara säker på maximal prestanda.

- LCD-display
- FrostFree frys med automatisk avfrostning
- Larm vid öppen dörr
- Larm vid hög temperatur
- Frysens glashyllor går att plocka bort
- Belysning: Taket, Invändig LED
- FrostMatic - snabbinfrysning
- Fryslådor: 1 fullbred + 3 extra stora + 1 halvdjup, Transparent plast
- Hylla med fällbar lucka(or): 2, Transparent plast

Med den elektroniska kontrollpanelen kan du styra funktioner och temperaturen

Med de elektroniska kontrollerna kan du göra exakta ändringar av temperaturen och styra andra funktioner. Den här effektiva stående frysen ger dig direkt feedback om dina justeringar på den digitala kontrollpanelen.



MaxiBox. Rymlig förvaring för livsmedel

Frysen kommer med en extra stor MaxiBox låda med mer plats för alla dina frysta livsmedel. Lådan kan dras ut helt och hållet och förblir säkrad på plats för enkel åtkomst till alla dina livsmedel.

Perfekt färsk mat med Frostmatic

Frostmatic-funktionen aktiverar den maximala fryseffekten så att dina färska varor fryser så snabbt som möjligt. Frysen går sedan tillbaka till sin normala inställning.

LED-belysningen lyser upp varenda hörn

Den invändiga LED-belysningen ger ett diskret, mjukt ljus som lyser jämnt över hela utrymmet. Dessutom är LED-lamporna mindre till storleken men mer energisnåla än vanliga lampor – ett mer hållbart alternativ.

Tekniska specifikationer

Serie och Tema	6000 PRECISE
Installation	Fristående
Färg	Vit
Dörrhängning	Vänster och omhängbar
Energieffektivitetsklass	A++
HöjdxBreddxDjup, mm	1860x595x635
Bruttovolym, frys	280
Nettovolym frys, liter	229
Avstånd till sidovägg, mm	70
Energiförbrukning, kWh per år	229
Säkerhet vid strömavbrott, h	23
Infrysningskapacitet, kg/dygn	18
Min. omgivande temperatur, °C	10
Ljudnivå, dB(A)	41
Klimatklass	SN-N-ST-T
Typ av handtag	Rörhandtag i metall
Hjul	Justerbara fötter, framtill, Hjul baktill
Köldmedium	R600a
Sladdlängd, (ca) m	2.4
Produktnummer (PNC)	925 052 622
EAN-kod	7332543734153