

## Beskrivelse

Produktmål HxBxD: mm	820x598x570
Indbygningsmål i mm HxBxD (min)	820-920x600x570
Standardkuverter	15
Energiklasse	A+++
Anslået årligt forbrug (280 opvaske) i kWh/liter	241/2520
Energiforbrug pr. opvask i kWh	0,84
Vandforbrug pr. opvask i liter	9
Tørreevne	A
Varighed af referenceprogram (min)	270
Referenceprogram	ECO 50°
Lydniveau i db(A) - (Norm EN 60704-3)	39

## Programmer

Antal programmer	10
Antal temperaturer	6
Temperatur i grader	70/65/60/50/40/30
Automatikprogram skåne/middel/intensiv	●/●/●
60 minA (Quick&Clean)	●
Jetwash 14 min	●
Quick-program 30 min	●
MixWash+	●
Eco-program 50 °C	●
Intensiv 60/65/70 °C	●/-/-
Middel vask 60/65 °C	●/-
Forvask	●

## Funktioner


Display/LCD display/Touch Control	-/-/●
Resttidsvisning	●
Udskudt start (antal timer)	1-24
Indvendig belysning	●
AquaSensor	●
Tab taste	●
Speed Function	●
Extra Drying	●
Funktion for ½ opfyldning	3
Hygiejne funktion 70 °C	●
TurboDrying	●
Inverter motor	●
Indikator for salt/afspænding	●/●
Børnelås	●
Spulearme/Aqua Spray - antal	2/1
Automatisk blødgøring af vand	●
Watersafe/Aquastop	●/●

## Udstyr

Bestikbakke standard/flex	-/●
---------------------------	-----



- Opvaskemaskine til underbygning, hvid
- Kapacitet 15 kuverter
- Bestikbakke flex øverst
- 10 programmer
- 6 temperaturer
- Energiklasse A+++
- TurboDrying
- Lydniveau 39 dB(A)
- Børnelås
- TouchControl med tidsforskudt start og resttidsvisning
- Inverter motor
- 3 automatikprogrammer
- Jetwash, 14 min
- Quick&Clean program
- Hygiejnefunktion
- MixWash+ for individuel opvask på samme tid
- Tilvalg for ½ opfyldning
- Indvendig belysning
- Multitab-funktion
- Forbrug 0,84 kWh/9 liter vand pr. opvask
- WaterSafe/AquaStop
- Indbygningsmål HxBxD: 82-92x60x57 cm



Håndtag øverste kurv plast/stål	-/•
Højdejusterbar overkurv	•
Kophylde i overkurv antal - normal/multi	-/4
Sammenklappelige holdere i overkurv	4
Håndtag nederste kurv plast/stål	-/•
Sammenklappelige tallerkenrækker i underkurv	6
Knivhylde i underkurv - normal/multi	-/2
Flaskeholder, flytbar	•
Stor afstand mellem kurvene, (tallerkner op til 31 cm)	•

### Installation

Justeringsbeslag sokkel	•
Fodspark	•
Total effekt kW	1,9
El-tilslutning V/Hz	220-240V/50Hz
Sikring amp	10
Ledning monteret /længde (m)	•/1,65

OM 6640-90 T X

