

WEA035 WCS Active

W1 Frontbetjent vaskemaskine

kapacitet på 1-7 kg i den kendte Miele-kvalitet til en attraktiv pris.



- Skånsom tøjpleje med Miele's SoftCare-tromle
- Hurtig opfriskning med programmet Ekspres 20
- Det perfekte supplement til specielle anvendelser – CapDosing
- Nem betjening via sensortaster - EasyControl
- Besparende, effektiv og slidfri – ProfiEco-motoren



EAN: 4002516311294 / Materialenummer: 11477760

Konstruktion	
Kan opstilles som søjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under	•
Dørhængsling	højre
Type	
Variant	W1 Chrome Edition
Frontbetjent	•
Centrifugering	
Maks. centrifugeringshastighed	1.400
Flydeslut	•
Funktion "ingen centrifugering"	•
Design	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Dørdesign	Grafitgrå Pearlfinish
Farve på drejeknap	Lotushvid
Paneltype	Skråt
Betjeningsmåde	Drejeknap
Rengøringseffekt	
CapDosing	•
Skånsom tøjvask	
SoftCare-tromle	•
Fyldning i kg	7,0
Betjeningskomfort	
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidsvisning	•
AutoClean-vaskemiddelkammer	•
AddLoad	•
Effektivitet og holdbarhed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ - D)	A+++
Årligt strømforbrug i kWh	175,00
Årligt vandforbrug i liter	10.340
Centrifugeringsklasse	B
Lydniveau ved vask i db(A) re1pW	50
Lydniveau ved centrifugering i db(A) re1pW	74
Vandforbrug i standardprogram i l	50
Strømforbrug i standardprogram i kWh	0,90
Vask ved lave temperaturer "koldt" og "20°C"	•
Mængdeautomatik	•
Flowmeter	•
Skumregulering	•

WEA035 WCS Active

W1 Frontbetjent vaskemaskine
kapacitet på 1-7 kg i den kendte Miele-kvalitet til en attraktiv pris.



Vaskeprogrammer	
Bomuld	•
Bomuld med forvask	•
Strygelet	•
Finvask	•
Uld (håndvask)	•
Ekspres 20	•
Mørkt/Jeans	•
Outdoor	•
Imprægnering	•
Kun skyl/stivelse	•
Pumpe/centrifugering	•
ECO 40-60	•
Tilvalg	
Kort	•
Iblødsætning	•
Vand plus	•
Ekstra skylning	•
Kvalitet	
Vaskekar	GlaronK
Sikkerhed	
Watercontrol-system	•
PIN-kode lås	•
Optisk interface	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	636
Dybde ved åbnet dør i mm	1.054
Produktdybde i mm uden dør (til underbygning)	600
Vægt i kg	80
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,10-2,40
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Ledningslængde i m	2